

Прайс-лист на питательные насосы НГ 1,6/1,6, пищевые насосы КМ 32-22-120, КМ 35-32-130, КМ 50-32-125 и запчасти к ним.

ООО «ОТЭМ» предлагает насосы по низким ценам. Насосы НГ 1,6/1,6, КМ 32-22-120, КМ 35-32-130 и запчасти к ним в наличии на складе, насосы КМ 50-32-125 поставляются под заказ, отгрузка по России транспортными компаниями.

Насос питательный НГ 1,6/1,6



Насос питательный, одноступенчатый, пластинчатороторный, предназначен для подачи воды в паровые котлы (типа Е-1.0-0.9) и для опрессовки гидросистем. Применение насосов согласовано письмом

Гостехнадзора России № 12-21/109 от 22.02.94 г.

Материалы проточной части - силицированный графит, хромистая сталь. Бесклапанная конструкция обеспечивает надежное функционирование насоса. По параметрам и присоединительным размерам полностью соответствуют питательному насосу ПН-1.6-160.

Номинальная подача при давлении на выходе (1.6±0,05) МПа (номинальный режим)	л/с(л/ч)	0,44(1600)
Предельное давление насоса, не более	МПа (кг/см ²)	2,4(24)
Мощность электродвигателя	кВт	1,5
Частота вращения ротора насоса	об/мин	1370
Габаритные размеры	мм	480x240x280
Масса, не более	кг	26

Цена насоса с электродвигателем 64 000 руб. с НДС, без двигателя 59 000 руб. с НДС.

Ремонтный комплект (рабочий блок) к насосу НГ 1,6/1,6



Рабочий блок насоса включает в себя все графитовые детали насоса и ротор в сборе с пружинами и толкателями, а также все резиновые кольца к насосу и амортизатор. Рабочий блок поставляется в сборе, при замене производится установка собранного рабочего блока в корпус насоса.

Цена рабочего блока 40 000 руб. с НДС

Также поставляем запчасти к насосам НГ 1,6/1,6, запчасти в наличии на складе, цены на запчасти сообщим по запросу.

Насосы пищевые серии КМ



Насосы серии КМ консольные, моноблочные, центробежные с открытым рабочим колесом предназначены для перекачки жидкостей, содержащих твердые или волокнистые включения, растворов солей, щелочей и кислот малой степени агрессивности, эмульсий и

суспензий, в том числе жидких компонентов для пивных заводов. Материалы: проточной части насосов - хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т, уплотнения - силицированный графит.

Наименование компонента	Плотность кг/м ³	Вязкость н.с/см ²	Температура °С
Затор с развареным, дробленным зерном в соответствии 1 кг сухого зерна на 4 литра воды	1081	40x10 ⁻⁴	78
Горячее сусло	1043	8x10 ⁻⁴	90
Вода холодная	1000	18x10 ⁻⁴	0 - 2
Вода горячая	965	3,2x10 ⁻⁴	90
Моющий щелочной раствор 3%	1000	-	90
Моющий кислотный раствор 3%	1000	-	90

Насос		КМ 32-22-120		КМ 35-32-130	КМ 50-32-125
Подача номинальная	м ³ /ч	2		6	16
Напор номинальный	м	20		20	18
Частота вращения двигателя	об/мин	2900		2900	2900
Допускаемый кавитационный запас, не более	м	4,5		4,5	4,5
Мощность электродвигателя	кВт	0,75	1,1	1,5	2,2
Диаметры условного прохода: всасывающий патрубков	мм	32		46	46
нагнетательный патрубков	мм	22		32	32
Габаритные размеры	мм	367x221x220		377x221x228	400x211x247
Масса, не более	кг	20		26	30
Цена с НДС	руб	42 500	44 000	45 500	47 000

Ремкомплекты к насосам серии КМ



Ремкомплект включает в себя графитовые кольца торцевого уплотнения, пружины и все резиновые кольца к насосу. Ремкомплект поставляется для исполнения насосов с четырьмя цилиндрическими пружинами. По заявке можем поставить ремкомплект для исполнения насосов с двумя плоскими (тарельчатыми) пружинами.

Цена ремкомплекта 3 500 руб. с НДС.

ОТЭМ

Адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Солнечная, 39. ООО "ОТЭМ".
Телефон: (34241) 4-85-70, 8-912-881-74-72 E-Mail: otem@permonline.ru